

金笛 M2204



【尺寸】 长：97mm
宽：55mm
高：25mm

【重量】 95g
【输入电压】 5V-16V
【运行温度】 -20℃~+60℃
【存放温度】 -40℃~+85℃

主要参数	支持的频段	5G NR: DL 4x4 MIMO: n41, n77, n78, n79 UL 2x2 MIMO: n41, n77, n78, n79 DL 256 QAM, UL 256 QAM LTE: DL 2x2 MIMO: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B26, B28, B34, B38, B39, B40, B41 DL 256 QAM, UL 256 QAM WCDMA: B1, B8 LTE CA Combination (DL 2CC): 1C, 3C, 7C, 38C, 39C, 40C, 41C, 1A-1A, 3A-3A, 7A-7A, 1A-3A, 1A-5A, 1A-8A, 1A-20A, 1A-28A, 3A-5A, 3A-8A, 3A-20A, 3A-28A, 5A-7A, 5A-38A, 5A-40A, 5A-41A, 7A-8A, 7A-20A, 7A-28A, 8A-38A, 8A-39A, 8A-40A, 8A-41A, 20A-38A, 20A-40A, 28A-38A, 28A-40A, 28A-41A, 39A-41A LTE CA Combination (DL 3CC): 3D, 7D, 40D, 41D, 1A-3C, 3C-5A, 3C-8A, 3C-20A, 3C-28A, 3A-1C, 5A-7C, 5A-40C, 7C-20A, 7C-28A, 8A_41C, 20A_38C, 28A_40C, 28A_41C, 1A_1A_5A, 1A_3A_5A, 1A_3A_8A, 1A_3A_20A, 5A_7A_7A EN-DC: 1A_n41A, 1A_n77A, 1A_n78A, 1A_n79A, 20A_n78A, 28A_n77A, 28A_n78A, 38A_n78A, 39A_n41A, 39A_n78A, 39A_n79A, 3A_n41A, 3A_n77A, 3A_n78A, 3A_n79A, 41A_n78A, 5A_n78A, 7A_n78A, 8A_n77A, 8A_n78A	
	支持移动、联通、电信支持在国外使用。		
	数据/短信	√	
	协议	TCP/IP, FTP, HTTP	
支持多Socket链接	√		
功能特点	短信发送速度	2000条/时	
	AT指令集	• 符合3GPP TS 27.007协议和3GPP Release 15协议	
数据和短信功能	静态电流 (mA)	80	典型值
	工作电流 (mA)	410	典型值
	波特率 (bps)	9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 921600	默认波特率: 115200
	软件集成接口	AT指令集、金笛中间件	
	文本/PDU 格式短信	√	
	点对点短信 (MT/MO)	√	
	UCS2 字符管理	√	
其他功能	外壳	金属	
	DIN 导轨安装	√	
硬件接口	SIM 卡读卡器	3v/1.8v	
	数据接口	USB接口	
	电源接口	2.1圆头直流电源	
	天线接口	SMA 天线接头 (50 欧姆)	
标准配件	电源	5V3A电源适配器	
	吸盘天线	50 Ω 5db 3米	
	数据线	2米USB延长线	
可选配件	DIN导轨夹	选配	

