

金笛 MG301-N

尺寸: 97mm × 55mm × 25mm

重量: 100g

输入电压: 5V – 20V

运行温度: -20°C ~ +55°C

存放温度: -25°C ~ +70°C



技术	支持的频段	四频 GSM/GPRS:850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz
	语音/数据/短信	<input checked="" type="checkbox"/>
	TCP/IP	基本配置 (TCP、UDP)
	支持多 Socket 链接	<input checked="" type="checkbox"/>
功能特点	输入/输出-数据	1
	无线下载	可选
	AT 指令设置	>300
	自动恢复 – 时间重置	<input checked="" type="checkbox"/>
语音、数据和短信功能	非同步数据电路, 透明及非透明数据传输, 最高可达 14.4kbps	<input checked="" type="checkbox"/>
	自动传真 (class1 与 class2)	<input checked="" type="checkbox"/>
	MNP2 , V.42Nbis	<input checked="" type="checkbox"/>
	文本/PDU 格式短信	<input checked="" type="checkbox"/>
	点对点短信 (MT/MO)	<input checked="" type="checkbox"/>
	UCS2 字符管理	<input checked="" type="checkbox"/>
其他功能	运行状态 LED 灯	<input checked="" type="checkbox"/>
	外壳	金属
	DIN 导轨安装	<input checked="" type="checkbox"/>
接口	SIM 卡读卡器	3v/1.8v
	数据接口	RJ45 网口
	电源接口	2.1圆头直流电源
	天线接口	SMA 天线接头 (50Ω)
供电	输入电压	5-16V
	直流/交流	直流
耗电量 (at 5v)	GSM 850/900(PCL5)	400mA
	DCS 1800/PCS 1900(PCL0)	230mA
	睡眠模式耗电量	13mA
标准配件	电源	5V1A 电源适配器
	吸盘天线	50Ω 5db 3米
	数据线	3米 网线
认证/标准	CE 认证	<input checked="" type="checkbox"/>
	CCC 认证	<input checked="" type="checkbox"/>
	GCF 认证	<input checked="" type="checkbox"/>
	ROHS 标准	<input checked="" type="checkbox"/>

