

## 金笛 GSM MODEM MG35

尺寸: 97mm × 55mm × 25mm

重量: 90g

输入电压: 5V-16V

运行温度: -20°C ~ +55°C

存放温度: -25°C ~ +70°C



技术	GSM	四频 GSM900/1800/850/1900Mhz
	GPRS	Class12
	语音/数据/短息	<input checked="" type="checkbox"/>
	PPP/TCP/UDP/FTP/HTTP/SMTP/MUXM100	基本配置 (TCP、UDP)
功能特点	输入/输出-数据	1
	无线下载	可选
	AT指令设置 (GSM07.05、GSM07.07及其它AT扩展指令)	>300
	自动恢复 - 时间重置	<input checked="" type="checkbox"/>
语音、数据和短信功能	非同步数据电路, 透明及非透明数据传输最高可达85.6Kbps	<input checked="" type="checkbox"/>
	自动传真 (class1 与 class2)	<input checked="" type="checkbox"/>
	MNP2, V.42Nbis	<input checked="" type="checkbox"/>
	文本/PDU 格式短信	<input checked="" type="checkbox"/>
	点对点短信 (MT/MO)	<input checked="" type="checkbox"/>
	UCS2 字符管理	<input checked="" type="checkbox"/>
其他功能	运行状态 LED 灯	<input checked="" type="checkbox"/>
	外壳	金属
	DIN 导轨安装	<input checked="" type="checkbox"/>
接口	SIM 卡读卡器	3v/1.8v
	数据接口	USB接口或RS232 15 针串口
	电源接口	2.1圆头直流电源 (仅串口设备)
	天线接口	SMA 天线接头 (50Ω)
可选配件	GSM 天线 900/1800Mhz	<input checked="" type="checkbox"/>
	GSM 天线 850/1900Mhz	<input checked="" type="checkbox"/>
	RS232 串口线、USB线	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIN 导轨夹	<input checked="" type="checkbox"/>
耗电量 (at 5V)	GSM 850/900(PCL5)	400mA
	DCS 1800/PCS 1900(PCL0)	230mA
	睡眠模式耗电量	13mA
认证/标准	CE 认证	<input checked="" type="checkbox"/>
	GCF 认证	<input checked="" type="checkbox"/>
	ROHS 标准	<input checked="" type="checkbox"/>

