



【型号】金笛 MN5000

【材质】金属

【尺寸】215mm x 97mm x 35mm

【配件】USB数据线，网线，天线，电源适配器

【重量】515g

| 主要参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
|-----------|------|-----|-------|--------------|
| 工作温度 (°C) | -30 | 25 | +70 | 工业级 |
| 存储温度 (°C) | -40 | 25 | +85 | |
| 工作电压 (V) | 5.0 | 5.0 | 16 | >5.0v可保证稳定运行 |
| 湿度 | RH5% | | RH95% | |
| 功耗 (mA) | 390 | | 820 | 测试电压5V |

| 主要参数 | 描述 | 备注 |
|---------------|--|------------------------|
| COM口波特率 (bps) | 300 ~ 4000000 | 可设置为固定波特率或自适应波特率 |
| 频段 | 5G NR: n78, n79, n41 5G NR: 4x4 MIMO Band: n78, n79, n41 LTE: B1, B3, B5, B8, B34, B38, B39, B40, B41 (160MHz) LTE: UL 2CA: 40C, 41C LTE: DL 4x4 MiMo Band : B39, B41 UMTS: B1, B8 GSM: 900/1800 MHZ LTE: CA Combination (DL 2CC) : 1C, 1A-3A, 1A-8A, 3C, 3A-8A, 38C, 39C, 39A-41A, 40C, 41C LTE: CA Combination (DL 3CC) : 1A-3A-8A, 3C-8A, 39C-41A, 39A-41C, 40D, 41D LTE: CA Combination (DL 4CC) : 39A-41D, 39C-41C EN-DC: DC_39A-n41A, DC_1A-n78A, DC_3A-n78A, DC_3A-n79A, DC_3C-n78A | 设备可自动搜寻频率, 也可以通过AT指令设置 |
| 短信发送速度 | 高速: 900/小时 中速: 600/小时 低速: 200/小时 (可根据运营商要求, 在软件中设置) | 硬件配合WEB中间件发送 |
| | 300条/秒 | 网关通道发送 |
| 数据传输协议 | 串口通信协议及扩展的AT命令 | |
| 数据格式 | 文本/PDU | |
| AT指令 | 符合3GPP TS 27.007协议和3GPP TS 27.010协议以及华为通信新增的AT命令 | |
| 硬件数据接口 | USB2.0/网口任选 | |
| 软件发送通道 | 内嵌三网合一网关通道1条 | |
| SIM卡接口 | 1.8V/3.0V | |
| 电源接口 | 5.5*2.1圆头电源接口 | 标配5V4A电源 |
| 天线接口 | 50Ω 特征阻抗 | SMA 天线接头 |

公司: 北京春笛网络信息技术服务有限公司
地址: 北京经济技术开发区大族广场T2栋1502
网址: www.sendsms.cn
电话: 010-82356575, 010-82356576, 010-82356577
传真: 010-82356576-6004
E-mail: service@chundi.com



扫码关注