

## 金笛 网口猫池 MC880066

尺寸: 480mm × 305mm × 45mm

重量: 3.28kg

输入电压: 5-20V(直流)

运行温度: -20°C ~ +55°C

存放温度: -25°C ~ +70°C



适用网络和频率	支持的运营商	标配支持:中国移动GSM/GPRS/EDGE/4G, 联通GSM 可选支持:中国电信CDMA2000
	支持的频段	标配支持:双频 GSM900/1800Mhz 可选支持:四频 GSM900/1800/850/1900Mhz
短信发送速度	输入/输出-数据	高速:600*8条/小时 中速:400*8条/小时 低速:200*8条/小时 (可根据运营商要求, 软件设置发送速度)
发送通道	硬件通道	内嵌MODEM数据终端8个
	AT指令设置	支持标准GSM07.05、GSM07.07 及 Wavecom > 300
短信编码及格式	文本/PDU 格式短信	<input checked="" type="checkbox"/>
	短信编码格式	UCS2、7bit、8bit
	超长短信发送	支持发送接收小于1000字的超长短信
	支持WAP PUSH短信	<input checked="" type="checkbox"/>
	支持FLASH闪信	<input checked="" type="checkbox"/>
硬件接口	SIM 卡读卡器	3v/1.8v
	数据接口	RJ45
	电源接口	三插头直流电源
	天线接口	SMA 天线接头(50Ω)
可选配件	SMA天线	标配8根吸盘天线 (可选短棒天线)
	RJ45网口线	1条
	电源	DC
认证/标准	CE 认证	<input checked="" type="checkbox"/>
	GCF 认证	<input checked="" type="checkbox"/>
	ROHS 标准	<input checked="" type="checkbox"/>

