

金笛 M2401

尺寸: 97mm x 55mm x 25mm

重量: 95g

运行温度: -20°C~+55°C

存放温度: -25°C~+85°C



主要参数	支持的频段	4G全网通, 支持移动、联通、电信 LTE (FDD) B1/B3/B5/B8 LTE (TDD) B34/B38/B39/B40/B41
	语音/数据/短信	√
	TCP/IP	基本配置 (TCP、UDP)
	支持多 Socket 链接	√
功能特点	短信发送速度	2秒/条
	AT指令设置	支持标准 AT 指令集 3GPP TS 27.007, 27.005 及移远通信增强型 AT命令
数据和短信功能	数据传输速率	LTE-FDD(Mbps): 下行10/上行5 LTE-TDD(Mbps): 下行8.9/上行3.1
	短信功能	文本和PDU模式 点对点短信收发 短消息小区广播 短消息存储: 存储在(U)SIM卡和ME 中可选
其他功能	外壳	金属
	DIN 导轨安装	√
硬件接口	SIM 接口	3v/1.8v
	USB数据接口	符合USB 2.0协议, 用于AT命令传送、数据传输 USB虚拟串口驱动: 支持 Windows、Linux 波特率默认 115200 bps
	电源接口	5V3A直流电源适配器
	天线接口	SMA 天线接头 (50Ω)
标准配件	电源	5V3A电源适配器
	吸盘天线	50Ω 5db 3米
	数据线	1.5米USB延长线
认证/标准	CE 认证	√
	GCF 认证	√
	ROHS 标准	√
	CCC认证	√

