

# 金笛 M2306



- 【尺寸】长：97mm  
宽：55mm  
高：25mm
- 【重量】95g
- 【输入电压】5V-16V
- 【运行温度】-20℃~+60℃
- 【存放温度】-40℃~+85℃

主要参数	支持的频段	支持移动、联通、电信支持在国外使用。 LTE-TDD B38/B39/B40/B41 LTE-FDD B1/B3/B5/B8 CDMA/EVDO BC0 UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B8 GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz TD-SCDMA
	数据/短信/语音播报	√
	协议	TCP/IP, FTP, HTTP
	支持多Socket链接	√
功能特点	短信发送速度	2秒/条
	AT指令集	• 支持标准AT指令集 (V.25TER)
数据和短信功能	数据业务	LTE CAT4: 50Mbps 150Mbps TD-HSDPA/HSUPA: 2.2Mbps 2.8Mbps HSPA+: 5.76Mbps 42.0Mbps UMTS: 384.0Kbps CDMA2000/EVDO: 1.8 Mbps 3.1 Mbps EDGE: 236.8Kbps GPRS: 85.6Kbps
	波特率 (bps)	9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 921600 默认波特率: 115200
	文本/PDU 格式短信	√
	点对点短信 (MT/MO)	√
	UCS2 字符管理	√
其他功能	外壳	金属
	DIN 导轨安装	√
硬件接口	SIM 卡读卡器	3v/1.8v
	数据接口	USB接口
	电源接口	2.1圆头直流电源
	天线接口	SMA 天线接头 (50 欧姆)
标准配件	电源	5V3A电源适配器
	吸盘天线	50 Ω 5db 3米
	数据线	2米USB延长线
可选配件	DIN导轨夹	选配

