

# 金笛 GSM MODEM MG301-FT

金笛短信  
www.sendsms.cn



【尺寸】长: 97mm  
宽: 55mm  
高: 25mm  
【重量】130g  
【输入电压】5V-16V  
【运行温度】-20°C~+70°C  
【存放温度】-40°C~+85°C  
【直流/交流】直流

主要参数	支持的频段	4频 GSM/GPRS:850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz
	语音/数据/短信	✓
	TCP/IP	基本配置 (TCP、UDP)
	支持多Socket链接	✓
功能特点	AT指令设置 (GSM07.05、GSM07.07及其他AT扩展指令)	>300
	输入/输出-数据	1
	无线下载	可选
	自动恢复-时间重置	✓
语音、数据和短信功能	非同步数据电路, 透明及非透明 数据传输最高可达 14.4Kbps	✓
	自动传真 (class1与class2)	✓
	MNP2,V.42Nbis	✓
	文本/PDU 格式短信	✓
	点对点短信 (MT/MO)	✓
	UCS2 字符管理	✓
其他功能	运行状态 LED 灯	✓
	外壳	金属
	DIN 导轨安装	✓
硬件接口	SIM 卡读卡器	3v/1.8v
	数据接口	USB接口
	天线接口	SMA 天线接头 (50 欧姆)
标准配件	吸盘天线	50Ω 5db 3米
	数据线	USB设备配2米USB延长线
可选配件	DIN导轨夹	✓
耗电量 (at 5V)	GSM 850/900(PCL5)	140mA
	DCS 1800/PCS 1900(PCL0)	100mA
	待机状态耗电量	5mA
认证/标准	CE 认证	✓
	CCC 认证	✓
	GCF 认证	✓
	ROHS 标准	✓

公司: 北京春笛网络信息技术服务有限公司  
地址: 北京市海淀区知春路23号量子银座903室  
网址: <http://www.sendsms.cn>  
电话: 010-82355864, 82358387, 82356956, 82356576, 82356577, 82356575  
传真: 010-82356576-6004 E-mail: [service@chundi.com](mailto:service@chundi.com)



扫码关注