



【型号】 金笛 M2401N  
 【材质】 金属  
 【尺寸】 114mm x 55mm x 25mm  
 【配件】 电源适配器, 网线, 天线  
 【重量】 120g

主要参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度 (°C)	-20	25	+55	
存储温度 (°C)	-25	25	+85	
工作电压 (V)	5.0	5.0	16	≥5.0v可保证输出功率

主要参数	描述	备注
短信发送速度	1800条/小时	结合金笛WEB中间件测试
串口波特率 (bps)	9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800	出厂默认波特率115200bps
串口参数	None/8/1	
频段	LTE(FDD)B1/B3/B5/B8 LTE(TDD)B34/B38/B39/B40/B41	支持移动、联通、电信
网络协议	IP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、ARP、ICMP、Web socket	
工作模式	TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client	默认工作模式: TCP Server
IP 获取方式	静态IP、DHCP	出厂默认IP: 192.168.0.7 默认子网掩码: 255.255.255.0 默认网关: 192.168.0.1 默认本地端口: 23
数据格式	文本/PDU	
AT指令	支持标准 AT 指令集 3GPP TS 27.007 , 27.005 及移远通信增强型 AT命令	

硬件接口	描述	备注
数据接口	RJ45网口	10/100Mbps、交叉直连自适应
SIM卡接口	3v/1.8v	
天线接口	50Ω特征阻抗	SMA 天线接头
电源接口	5.5*2.1圆头直流电源	

